

Автоматические выключатели ВА47-100 IEK®

Увеличенная коммутационная способность – 10 000 А!

Идеально подходят для использования в вводно-распределительных устройствах, учетно-распределительных щитах жилых, общественных и промышленных зданий, отдельных потребителей электроэнергии.

НОВИНКА



Преимущества ВА47-100 IEK®




Увеличенная коммутационная способность 10 000 А позволяет устанавливать ВА47-100 в качестве вводных автоматических выключателей.



Индикатор положения контактов.



Два типа защиты: от перегрузки и короткого замыкания.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/отключения.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------


Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------


Особенности конструкции ВА47-100 IEK®




Возможность присоединять дополнительные устройства безвинтовым способом.




Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.




Плексигласовая вставка защищает от несанкционированного доступа к заводским настройкам.



Быстрый монтаж/демонтаж и дополнительная надежность крепления на DIN-рейке.



Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.



Индикатор состояния главной цепи предоставляет точную информацию о состоянии контактов независимо от положения рукоятки.

Технические характеристики новинки ВА47-100 IEK®

Номинальный рабочий ток:
6, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А.
 Номинальное рабочее напряжение: **230/400 В.**
 Максимальный условный ток короткого замыкания: **10 000 А.**
 Количество полюсов: **1, 2, 3, 4.**

Характеристика срабатывания – кривая тока: **C, D.**
 Диапазон предельных рабочих температур: **от – 40 до +50 °С.**
 Тип монтажа: **на DIN-рейку.**
 Соответствует **ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1).**

Ассортимент новинки ВА47-100 IEK®

ВА47-29

ВА47-60М

ВА47-100
 Новые модели:
 номинальный ток 6 и 20 А

НОВИНКА

ВА47-150

НОВИНКА

