

Распределительные блоки на DIN-рейку РБД

Распределительные блоки РБД предназначены для использования в качестве клеммного зажима при подключении к проводнику большего сечения нескольких проводников меньшего сечения, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины. Предназначены для монтажа на DIN-рейку или на монтажную панель как в силовых шкафах, так и в квартирных распределительных щитах, для работы в сетях с напряжением до 1000 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от -40 до $+70$ °С.

Распределительные блоки РБД изготовлены из высококачественной латуни с нанесенным специальным защитным покрытием. Корпус выполнен из негорючего пластика.







Способы установки:

- на монтажную DIN-рейку 35 мм,
- на панель щита двумя винтами.

Технические характеристики

Параметр	Значение					
Номинальное напряжение, В	600		1000			
Номинальные токи, А	80	125	160	250	400	500
Номинальный выдерживаемый импульсный ток I_{pk} , кА	22	30	30	51	51	51
Максимальный среднеквадратичный кратковременный ток I_{cw} (кА)	3	4,2	11,8	24,5	24,5	24,5
Степень защиты	IP20					
Рабочая температура, °С	$-40 \div +70$					

Ассортимент

Габаритные размеры		Наименование	Номинальный ток, А	Вводные зажимы	Выводные зажимы	Масса, кг	Количество в упаковке	Артикул
 		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-80А	80	$1 \times 16 \text{ мм}^2$	$2 \times 16 \text{ мм}^2$ $4 \times 10 \text{ мм}^2$	0,07	6	RBD-80
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-125А	125	$1 \times 35 \text{ мм}^2$ $1 \times 16 \text{ мм}^2$	$6 \times 16 \text{ мм}^2$	0,14	6	RBD-125
 		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-160А	160	$1 \times 70 \text{ мм}^2$ $1 \times 16 \text{ мм}^2$	$6 \times 16 \text{ мм}^2$	0,14	6	RBD-160
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-250А	250	$1 \times 120 \text{ мм}^2$	$5 \times 16 \text{ мм}^2$ $2 \times 35 \text{ мм}^2$ $4 \times 10 \text{ мм}^2$	0,44	6	RBD-250
 		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-400А	400	$1 \times 185 \text{ мм}^2$	$5 \times 16 \text{ мм}^2$ $2 \times 35 \text{ мм}^2$ $4 \times 10 \text{ мм}^2$	0,46	6	RBD-400
		Распределительный блок на DIN-рейку РБД-500А	500	плоская шина ширина 15–24 мм толщина 3–8 мм	$5 \times 16 \text{ мм}^2$ $2 \times 35 \text{ мм}^2$ $4 \times 10 \text{ мм}^2$	0,39	6	RBD-500