



Малогабаритный автоматический выключатель NXB-63S

1. Совместимые стандарты

МЭК/EN 60898-1

2. Имеющаяся сертификация

CE, EAC

3. Основные функции

Защита от перегрузки, защита от короткого замыкания и физическое отключение.

4. Технические параметры

Номинальный ток: 1 А, 2 А, 3 А, 4 А, 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А;  
Номинальное напряжение: 220 В~/230 В~/240 В ~ (1 полюс, 1 полюс и N),  
380 В~/400 В~/415 В ~ (2 ~ 4 полюса, 3 полюса и N);  
Частота: 50/60 Гц;  
Тип электромагнитного расцепления: В, С, D;  
Количество полюсов: 1 полюс, 1 полюс и N, 2 полюса, 3 полюса, 3 полюса и N, 4 полюса;  
Механический ресурс: 20 000 циклов;  
Срок службы электрической части: 10 000 циклов;  
Номинальная наибольшая отключающая способность (I<sub>cn</sub>): 4500 А;  
Наибольшая отключающая способность (I<sub>cs</sub>): 4500 А;  
Выдерживаемое номинальное импульсное напряжение (U<sub>imp</sub>): 4 кВ;  
Потребляемая мощность на каждом полюсе автоматического выключателя: см. таблицу 1.

Таблица 1

| Номинальный ток I <sub>n</sub> (А) | Максимальная потребляемая мощность на каждом полюсе (Вт) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1~10                               | 3                                                        |
| 16                                 | 3,5                                                      |
| 20~25                              | 4,5                                                      |
| 32                                 | 6                                                        |
| 40                                 | 7,5                                                      |
| 50                                 | 9                                                        |
| 63                                 | 13                                                       |

5. Габаритные и присоединительные размеры

