Особенности конструкции



Все перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ» имеют специальную насечку у основания зубца. Благодаря этой риске ламель отламывается ровно, не оставляя зазубрин на основании канала. Такое решение позволяет исключить повреждение изоляции провода при заведении его в канал.



На основание всех перфорированных кабель-каналов серии «ИМПАКТ» нанесена перфорация из овальных отверстий – это значительно увеличивает скорость монтажа и качество крепления.

Шаг перфорации совпадает с шагом контактных зажимов на модульной аппаратуре, что исключает наложение клеммы на зубец канала. Благодаря этому время монтажа сокращается.

При коротком замыкании снижается до минимума вероятность возникновения пожара, так как материал, из которого сделаны перфорированные кабель-каналы серии «ИМПАКТ», не поддерживает горение.

Ассортимент

Наименование	Размеры Ш×В, мм	Ширина зубца, мм	Ширина перф., мм	Кол-во в упаковке, м	Артикул
Кабель канал перфорированный 25×25 «ИМПАКТ»	25×25	6	4	100	CKM50-025-025-1-K03
Кабель канал перфорированный 25×40 «ИМПАКТ»	25×40	6	4	60	CKM50-025-040-1-K03
Кабель канал перфорированный 25×60 «ИМПАКТ»	25×60	6	4	48	CKM50-025-060-1-K03
Кабель канал перфорированный 40×40 «ИМПАКТ»	40×40	6	4	36	CKM50-040-040-1-K03
Кабель канал перфорированный 40×60 «ИМПАКТ»	40×60	6	4	24	CKM50-040-060-1-K03
Кабель канал перфорированный 60×40 «ИМПАКТ»	60×40	6	4	24	CKM50-060-040-1-K03
Кабель канал перфорированный 60×60 «ИМПАКТ»	60×60	6	4	16	CKM50-060-060-1-K03
Кабель канал перфорированный 80×60 «ИМПАКТ»	80×60	6	4	16	CKM50-080-060-1-K03
Кабель канал перфорированный 100×60 «ИМПАКТ»	100×60	6	4	12	CKM50-100-060-1-K03