

# Однофазный трековый светильник TR59

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Регулируемый угол рассеивания – универсальность.
- Классический внешний вид, подойдет для дома и коммерческого освещения.
- Индекс цветопередачи >80, высокая яркость и реалистичные цвета.

Однофазный трековый светодиодный светильник с направленным светом и регулируемым углом рассеивания света в диапазоне 15-55 градусов. Благодаря этому светильник будет незаменим в проектах, где освещаемые предметы имеют разный размер и форму. Модель поставляется в двух мощностях, 20 и 30 ватт, двух цветах черный и белый, и двух цветовых температурах, 3000К и 4000К.

Угол света регулируется движением поворотной части корпуса



Код 1С	Артикул	Размеры, мм	Вх. Напряжение	Световой поток, Лм	CRI	Угол рассеивания	Материал корпуса	IP
Б0054441	TR59 - 2030 WH	70*220	185-240В 50-60 Гц	1350	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054442	TR59 - 2040 WH	70*220	185-240В 50-60 Гц	1350	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054443	TR59 - 2030 BK	70*220	185-240В 50-60 Гц	1350	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054444	TR59 - 2040 BK	70*220	185-240В 50-60 Гц	1350	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054445	TR59 - 3030 WH	80*230	185-240В 50-60 Гц	2100	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054446	TR59 - 3040 WH	80*230	185-240В 50-60 Гц	2100	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054447	TR59 - 3030 BK	80*230	185-240В 50-60 Гц	2100	80	15-55	Алюминий	IP20
Б0054448	TR59 - 3040 BK	80*230	185-240В 50-60 Гц	2100	80	15-55	Алюминий	IP20