



# SPP-502

5000K  
цветовая температура

3 года  
гарантия

Уличный светодиодный светильник консольный.

IP65

t°  
-45...+40

коэфф-ент  
мощности  
>0.95

RA  
>70

170  
265В

КСС  
Ш

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:** улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.

Крепление на кронштейн.

Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.

Код 1С	Код модели	Мощность	Световой поток	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Монтаж на кронштейн (диаметр)
Б0051831	SPP-502-0-50К-080	80	8 400	105	160x65x450	48-60мм
Б0051832	SPP-502-0-50К-100	100	10 500		170x65x570	
Б0051833	SPP-502-0-50К-120	120	12 600	110		
Б0051834	SPP-502-0-50К-150	150	15 750			
Б0051835	SPP-502-0-50К-200	200	22 000			



- Полный растроб с возможность монтажа на консоли диаметром 48-60 мм

- Изолированный IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений

- Защита от импульсного перенапряжения: 4000В

