

Клеммы пружинные соединительные КСП

Клеммы пружинные соединительные КСП торговой марки IEK® предназначены для быстрого и надежного присоединения и отведения одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В частоты 50 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 °С.

В зависимости от своей конфигурации, клеммы КСП IEK® включают в себя типовые схемы подключения фазных проводников, нулевого рабочего и защитного проводников – от двух до пяти полюсов объединенных в единый корпус.

Все клеммы КСП IEK® снабжены самонажимными и нажимными контактами с маркировкой на подвижной части, отдельные модели клемм КСП имеют монтажную ножку, внешний металлический винтовой контакт заземления, или оба приспособления одновременно. Соответствуют ГОСТ 30011.7.1.

| | Наименование | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Наличие монтажной ножки | Наличие винтового контакта заземления | Кол-во в упак. | Артикул |
|--|----------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| | КСПн2-L+N | 16 | 2 | • | | 260 | UKZ-B06-2P-F1-E0-10 |
| | КСП2-L+N | | 2 | | | 260 | UKZ-B06-2P-F0-E0-10 |
| | КСПн3-L+N+PE | | 3 | • | | 150 | UKZ-B06-3P-F1-E0-10 |
| | КСПн33-L+N+PE | | 3 | • | • | 150 | UKZ-B06-3P-F1-E1-10 |
| | КСП3-L+N+PE | | 3 | | | 150 | UKZ-B06-3P-F0-E0-10 |
| | КСП33-L+N+PE | | 3 | | • | 150 | UKZ-B06-3P-F0-E1-10 |
| | КСПн4-2L+N+PE | | 4 | • | | 120 | UKZ-B06-4P-F1-E0-10 |
| | КСПн43-2L+N+PE | | 4 | • | • | 120 | UKZ-B06-4P-F1-E1-10 |
| | КСП4-2L+N+PE | | 4 | | | 120 | UKZ-B06-4P-F0-E0-10 |
| | КСП43-2L+N+PE | | 4 | | • | 120 | UKZ-B06-4P-F0-E1-10 |