

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО, предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

| Габаритные размеры | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм ² | Размеры, мм | | | | Цвет изоляции | Артикул | |
|--------------------|--------------|---|-------------|------|------|------|---------------|---------|--------------|
| | | | B1 | B2 | H | L | | | |
| | | ЗПО-1 0,5-1,5 | 0,5÷1,5 | 30,6 | 15,4 | 9,3 | 18,6 | ● | UMR-10-3-100 |
| | | ЗПО-1 1,0-2,5 | 1,0÷2,5 | 30,6 | 15,4 | 9,5 | 18,6 | ● | UMB-10-3-100 |
| | | ЗПО-1 2,5-6,0 | 2,5÷6,0 | 35 | 18,3 | 12,5 | 20,4 | ● | UMY-10-3-25 |
| | | ЗПО-2 0,5-1,5 | 0,5÷1,5 | 37,5 | 19,2 | 10,9 | 10,4 | ● | UKW10-1-100 |
| | | ЗПО-2 1,0-2,5 | 1,0÷2,5 | 37,5 | 18,9 | 10,7 | 9,5 | ● | UKW10-2-100 |
| | | ЗПО-2 2,5-6,0 | 2,5÷6,0 | 37,5 | 18,3 | 10,7 | 9,5 | ● | UKW10-3-100 |

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

| Габаритные размеры | Наименование | Суммарное сечение соединяемых проводников, мм ² | | Размеры, мм | | | Цвет изоляции | Артикул | |
|--------------------|--------------|--|-------------|-------------|-----|------|---------------|---------|--------------|
| | | максимальное | минимальное | D | W | H | | | |
| | | СИЗ-1 1,0-3,0 | 3 | 1 | 3 | 8,5 | 14 | ● | USC-10-3-100 |
| | | СИЗ-1 1,0-3,0* | 3 | 1 | 3 | 8,5 | 14 | ● | USC-10-3-005 |
| | | СИЗ-1 1,5-3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,3 | 10 | 17 | ● | USC-10-4-100 |
| | | СИЗ-1 1,5-3,5* | 3,5 | 1,5 | 3,3 | 10 | 17 | ● | USC-10-4-005 |
| | | СИЗ-1 2,0-4,0 | 4 | 2 | 3,7 | 11 | 21 | ● | USC-10-5-100 |
| | | СИЗ-1 2,0-4,0* | 4 | 2 | 3,7 | 11 | 21 | ● | USC-10-5-005 |
| | | СИЗ-1 2,5-4,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 13,2 | 23,5 | ● | USC-10-6-100 |
| | | СИЗ-1 2,5-4,5* | 4,5 | 2,5 | 4 | 13,2 | 23,5 | ● | USC-10-6-005 |
| | | СИЗ-1 4,0-11,0 | 11 | 4 | 6 | 16,5 | 26,5 | ● | USC-10-7-100 |
| | | СИЗ-1 4,0-11,0* | 11 | 4 | 6 | 16,5 | 26,5 | ● | USC-10-7-005 |
| | | СИЗ-2 3,0-10,0 | 10 | 3 | 5,8 | 19 | 23 | ● | USC-11-1-100 |
| | | СИЗ-2 3,0-10,0* | 10 | 3 | 5,8 | 19 | 23 | ● | USC-11-1-005 |
| | | СИЗ-2 4,5-12,0 | 12 | 4,5 | 7 | 23 | 30 | ● | USC-11-2-100 |
| | | СИЗ-2 4,5-12,0* | 12 | 4,5 | 7 | 23 | 30 | ● | USC-11-2-005 |
| | | СИЗ-2 5,0-15,0 | 15 | 5 | 7,5 | 23 | 29,3 | ● | USC-11-3-100 |
| | | СИЗ-2 5,0-15,0* | 15 | 5 | 7,5 | 23 | 29,3 | ● | USC-11-3-005 |
| | | СИЗ-2 7,0-20,0 | 20 | 7 | 8 | 25 | 32 | ● | USC-11-4-100 |
| | | СИЗ-2 7,0-20,0* | 20 | 7 | 8 | 25 | 32 | ● | USC-11-4-005 |
| | | СИЗ-2 11,0-30,0 | 30 | 11 | 11 | 32 | 38 | ● | USC-11-5-100 |
| | | СИЗ-2 11,0-30,0* | 30 | 11 | 11 | 32 | 38 | ● | USC-11-5-005 |

* Поставляются в блистерной упаковке по 5 штук.