







Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию типа ЗПО, предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводников, мм²	Размеры, мм				Цвет изоляции	Артикул	
			B1	B2	H	L			
  		ЗПО-1 0,5-1,5	0,5÷1,5	30,6	15,4	9,3	18,6		UMR-10-3-100
		ЗПО-1 1,0-2,5	1,0÷2,5	30,6	15,4	9,5	18,6		UMB-10-3-100
		ЗПО-1 2,5-6,0	2,5÷6,0	35	18,3	12,5	20,4		UMY-10-3-25
									
  		ЗПО-2 0,5-1,5	0,5÷1,5	37,5	19,2	10,9	10,4		UKW10-1-100
		ЗПО-2 1,0-2,5	1,0÷2,5	37,5	18,9	10,7	9,5		UKW10-2-100
		ЗПО-2 2,5-6,0	2,5÷6,0	37,5	18,3	10,7	9,5		UKW10-3-100
									

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

Габаритные размеры	Наименование	Суммарное сечение соеди- няемых проводников, мм²		Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул		
		максимальное	минимальное	D	W	H				
  		СИЗ-1 1,0-3,0	3	1	3	8,5	14	●	USC-10-3-100	
		СИЗ-1 1,0-3,0*	3	1	3	8,5	14	●	USC-10-3-005	
		СИЗ-1 1,5-3,5	3,5	1,5	3,3	10	17	●	USC-10-4-100	
		СИЗ-1 1,5-3,5*	3,5	1,5	3,3	10	17	●	USC-10-4-005	
		СИЗ-1 2,0-4,0	4	2	3,7	11	21	●	USC-10-5-100	
		СИЗ-1 2,0-4,0*	4	2	3,7	11	21	●	USC-10-5-005	
		СИЗ-1 2,5-4,5	4,5	2,5	4	13,2	23,5	●	USC-10-6-100	
		СИЗ-1 2,5-4,5*	4,5	2,5	4	13,2	23,5	●	USC-10-6-005	
		СИЗ-1 4,0-11,0	11	4	6	16,5	26,5	●	USC-10-7-100	
		СИЗ-1 4,0-11,0*	11	4	6	16,5	26,5	●	USC-10-7-005	
  		СИЗ-1 9,0-25,0	25	9	9,5	18	31	●	USC-10-8-100	
		СИЗ-1 9,0-25,0*	25	9	9,5	18	31	●	USC-10-8-005	
	  		СИЗ-2 3,0-10,0	10	3	5,8	19	23	●	USC-11-1-100
			СИЗ-2 3,0-10,0*	10	3	5,8	19	23	●	USC-11-1-005
			СИЗ-2 4,5-12,0	12	4,5	7	23	30	●	USC-11-2-100
			СИЗ-2 4,5-12,0*	12	4,5	7	23	30	●	USC-11-2-005
			СИЗ-2 5,0-15,0	15	5	7,5	23	29,3	●	USC-11-3-100
			СИЗ-2 5,0-15,0*	15	5	7,5	23	29,3	●	USC-11-3-005
			СИЗ-2 7,0-20,0	20	7	8	25	32	●	USC-11-4-100
			СИЗ-2 7,0-20,0*	20	7	8	25	32	●	USC-11-4-005
		СИЗ-2 11,0-30,0	30	11	11	32	38	●	USC-11-5-100	
		СИЗ-2 11,0-30,0*	30	11	11	32	38	●	USC-11-5-005	

* Поставляются в блистерной упаковке по 5 штук.