

## Наконечники, ответвители, соединители

Наконечники с нейлоновой манжетой, в отличие от наконечников с ПВХ манжетой, могут быть использованы в более широком температурном диапазоне. Дополнительно прозрачность нейлоновой изоляции позволяет визуально контролировать глубину захода жилы и качество опрессовки провода в процессе монтажа. Наконечники в исполнении с термоусаживаемой манжетой обеспечивают защищенность соединения от попадания влаги и его полную герметизацию благодаря равномерному термоплавному клеевому слою на внутренней поверхности манжеты.

### Наконечники медные НК


Предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации. Возможно использование изделий в вибрационной среде, так как ослабление винтовой фиксации наконечника не приводит к потере электрического контакта.

| Габаритные размеры                                                                | Наименование              | Диапазон сечений проводников, мм <sup>2</sup> | Размеры, мм |      |      | Артикул          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|------|------------------|
|                                                                                   |                           |                                               | B           | d    | L    |                  |
|  | НК 0,5-2,5 кольцо 3,0 мм  | 0,5÷2,5                                       | 6,5         | 3,2  | 13   | UEN30-D30-05-25  |
|                                                                                   | НК 0,5-0,8 кольцо 3,1 мм  | 0,5÷0,8                                       | 6,5         | 3,5  | 16   | UEN30-D31-05-08  |
|                                                                                   | НК 0,5-0,8 кольцо 4,4 мм  | 0,5÷0,8                                       | 8,0         | 4,5  | 17   | UEN30-D44-05-08  |
|                                                                                   | НК 0,5-0,8 кольцо 5,1 мм  | 0,5÷0,8                                       | 10          | 5,2  | 22   | UEN30-D51-05-08  |
|                                                                                   | НК 2,0-2,5 кольцо 5,1 мм  | 2,0÷2,5                                       | 9           | 5,2  | 20   | UEN30-D51-20-25  |
|                                                                                   | НК 0,5-0,8 кольцо 6,1 мм  | 0,5÷0,8                                       | 12          | 6,2  | 22,5 | UEN30-D61-05-08  |
|                                                                                   | НК 1,0-1,5 кольцо 8,1 мм  | 1,0÷1,5                                       | 15          | 8,2  | 24,5 | UEN30-D81-10-15  |
|                                                                                   | НК 1,0-1,5 кольцо 10,4 мм | 1,0÷1,5                                       | 18          | 10,5 | 28   | UEN30-D104-10-15 |

### Наконечники кольцевые медные луженые

Наконечники кольцевые изолированные НКИ предназначены для оконцевания медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

#### Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой

| Габаритные размеры                                                                                                                                                      | Наименование | Диапазон сечений проводников, мм <sup>2</sup> | Размеры, мм |     |      | Цвет изоляции | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                         |              |                                               | d           | D   | B    |               |                 |
|   | НКИ 1,25-3   | 0,5÷1,5                                       | 3,2         | 4,3 | 5,7  | ●             | UNL20-D15-4-3   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-3*  | 0,5÷1,5                                       | 3,2         | 4,3 | 5,7  | ●             | UNL20-4-D15-4-3 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-4   | 0,5÷1,5                                       | 4,3         | 4,3 | 6,6  | ●             | UNL20-D15-4-4   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-4*  | 0,5÷1,5                                       | 4,3         | 4,3 | 6,6  | ●             | UNL20-4-D15-4-4 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-5   | 0,5÷1,5                                       | 5,3         | 4,3 | 8,0  | ●             | UNL20-D15-4-5   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-5*  | 0,5÷1,5                                       | 5,3         | 4,3 | 8,0  | ●             | UNL20-4-D15-4-5 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-6   | 0,5÷1,5                                       | 6,5         | 4,3 | 11,6 | ●             | UNL20-D15-4-6   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 1,25-6*  | 0,5÷1,5                                       | 6,5         | 4,3 | 11,6 | ●             | UNL20-4-D15-4-6 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-3      | 1,5÷2,5                                       | 3,2         | 4,9 | 6,6  | ●             | UNL20-D25-4-3   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-3*     | 1,5÷2,5                                       | 3,2         | 4,9 | 6,6  | ●             | UNL20-4-D25-4-3 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-4      | 1,5÷2,5                                       | 4,3         | 4,9 | 6,6  | ●             | UNL20-D25-4-4   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-4*     | 1,5÷2,5                                       | 4,3         | 4,9 | 6,6  | ●             | UNL20-4-D25-4-4 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-5      | 1,5÷2,5                                       | 5,3         | 4,9 | 8,5  | ●             | UNL20-D25-4-5   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-5*     | 1,5÷2,5                                       | 5,3         | 4,9 | 8,5  | ●             | UNL20-4-D25-4-5 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-6      | 1,5÷2,5                                       | 6,5         | 4,9 | 12,0 | ●             | UNL20-D25-4-6   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 2-6*     | 1,5÷2,5                                       | 6,5         | 4,9 | 12,0 | ●             | UNL20-4-D25-4-6 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-4    | 4,0÷6,0                                       | 4,3         | 6,7 | 7,2  | ●             | UNL20-006-6-4   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-4*   | 4,0÷6,0                                       | 4,3         | 6,7 | 7,2  | ●             | UNL20-4-006-6-4 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-5    | 4,0÷6,0                                       | 5,3         | 6,7 | 9,5  | ●             | UNL20-006-6-5   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-5*   | 4,0÷6,0                                       | 5,3         | 6,7 | 9,5  | ●             | UNL20-4-006-6-5 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-6    | 4,0÷6,0                                       | 6,5         | 6,7 | 12,0 | ●             | UNL20-006-6-6   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-6*   | 4,0÷6,0                                       | 6,5         | 6,7 | 12,0 | ●             | UNL20-4-006-6-6 |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-8    | 4,0÷6,0                                       | 8,4         | 6,7 | 15,0 | ●             | UNL20-006-6-8   |
|                                                                                                                                                                         | НКИ 5,5-8*   | 4,0÷6,0                                       | 8,4         | 6,7 | 15,0 | ●             | UNL20-4-006-6-8 |

\* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.