



## Гвозди для газовых монтажных пистолетов (тип ВР кованые)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Кованые гвозди КрепПак (тип ВР), для газовых гвоздезабивных монтажных пистолетов, длина 16 мм, изготовлены из стали марки СТ-60, обработаны механической гальванизацией.



Кованые гвозди выполнены в форме пули, с плавным утолщением материала от острия к шляпке гвоздя. Такая форма гвоздя достигается путем прокатки наконечника гвоздя в сдавливающих роликах. Это позволяет уплотнить металл в зоне, где располагается острие и создать гвоздь в виде пули (баллистической формы). Благодаря увеличенной плотности наконечника гвоздя, им можно пробивать материалы повышенной прочности, не оставляя при этом за собой строительного мусора.

### МАТЕРИАЛЫ



Бетон

Кирпич

Строительные блоки

Металл

Механическое гальванизированное покрытие кованых гвоздей, обеспечивает максимальную защиту от коррозии в агрессивной среде, защищая гвозди от ржавчины.

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимы с гвоздезабивными монтажными газовыми нейлерами компаний TOUA, HYBEST, FIXPISTOLS, LIXIE, MAKITA, PAULT и других.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП	ДЛИНА ГВОЗДЯ, LT мм	ДИАМЕТР ГВОЗДЯ, мм	КОЛ-ВО В ОБОЙМЕ, шт
021.1316	Гвозди кованые КрепПак 3*16 мм	Сталь СТ-60	кованные	16	3	10
021.1319	Гвозди кованые КрепПак 3*19 мм	Сталь СТ-60	кованные	19	3	10
021.1322	Гвозди кованые КрепПак 3*22 мм	Сталь СТ-60	кованные	22	3	10

\* внешний вид продукции может отличаться, от представленного на фото

Гвозди в виде пули с кованым наконечником **Bullet Point** используются для суперпрочных монолитных конструкций из бетона М350 и металлических швеллеров:

- для плит перекрытий монолитных высотных домов;
- железобетонных изделий высокой прочности;
- панельных домов;
- колонн и различных
- металлических балок

