



Гвозди для газовых монтажных пистолетов (тип ВР кованые)

НАЗНАЧЕНИЕ

Кованые гвозди КрепПак (тип ВР), для газовых гвоздезабивных монтажных пистолетов, длина 16 мм, изготовлены из стали марки СТ-60, обработаны механической гальванизацией.



Кованые гвозди выполнены в форме пули, с плавным утолщением материала от острия к шляпке гвоздя. Такая форма гвоздя достигается путем прокатки наконечника гвоздя в сдавливающих роликах. Это позволяет уплотнить металл в зоне, где располагается острие и создать гвоздь в виде пули (баллистической формы). Благодаря увеличенной плотности наконечника гвоздя, им можно пробивать материалы повышенной прочности, не оставляя при этом за собой строительного мусора.

МАТЕРИАЛЫ



Механическое гальванизированное покрытие кованых гвоздей, обеспечивает максимальную защиту от коррозии в агрессивной среде, защищая гвозди от ржавчины.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместимы с гвоздезабивными монтажными газовыми нейлерами компаний TOUA, HYBEST, FIXPISTOLS, LIXIE, MAKITA, PAULT и других.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ТИП	ДЛИНА ГВОЗДЯ, LT мм	ДИАМЕТР ГВОЗДЯ, мм	КОЛ-ВО В ОБОЙМЕ, шт
021.1316	Гвозди кованые КрепПак 3*16 мм	Сталь СТ-60	кованные	16	3	10
021.1319	Гвозди кованые КрепПак 3*19 мм	Сталь СТ-60	кованные	19	3	10
021.1322	Гвозди кованые КрепПак 3*22 мм	Сталь СТ-60	кованные	22	3	10

* внешний вид продукции может отличаться, от представленного на фото

Гвозди в виде пули с кованым наконечником **Bullet Point** используются для суперпрочных монолитных конструкций из бетона М350 и металлических швеллеров:

- для плит перекрытий монолитных высотных домов;
- железобетонных изделий высокой прочности;
- панельных домов;
- колонн и различных
- металлических балок

