






СВЕТОДИОДНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ ДВО 6565-6566

Для освещения общественных помещений: магазинов, офисов и т.д.
Эффективная замена люминесцентных светильников.



-  30 000 часов службы
-  Гарантия 2 года
-  Экономия электроэнергии
-  Отсутствие пульсации
-  IP20 степень защиты

- **Цвет рамки:** белый или серебро.
- **Все способы монтажа.** Встраиваемый, подвесной, накладной*.
- **Ультратонкий корпус.** Толщина 10 мм экономит установочное пространство и увеличивает объем помещения.
- **Широкий спектр применения.** Возможность подбора оптимальных габаритов и величины светового потока для любого помещения.
- **Надежный высокоэффективный драйвер.** Отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.
- **Полное соответствие стандартам ЭМС.** Отсутствие электромагнитных помех для других электроприборов.

Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Драйвер	Артикул
36	белый	4000	2500	595×595×10	поставляется отдельно LDV00-36-0-E-K01	LDV01-6565-36-0-4000-K01
		6500				LDV01-6566-36-0-6500-K01
36	серебро	4000	2500	595×595×10		LDV00-6565-36-0-4000-K01
		6500				LDV00-6566-36-0-6500-K01

* Отдельно приобретаются комплекты крепежа для подвесного (арт. LDV02D-PLN-6368) и накладного монтажа (арт. LDV01D-PLN-6368).