

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ ДВО 6565-6566

Для освещения общественных помещений: магазинов, офисов и т.д.

Эффективная замена люминесцентных светильников.



4000 K

Нейтральный белый свет

6500 K

Холодный дневной свет



30 000 часов
службы



Гарантия
2 года



Экономия
электроэнергии



Отсутствие
пульсации



IP20
степень защиты

- Цвет рамки: белый или серебро.
- Все способы монтажа. Встраиваемый, подвесной, накладной*.
- Ультратонкий корпус. Толщина 10 мм экономит установочное пространство и увеличивает объем помещения.
- Широкий спектр применения. Возможность подбора оптимальных габаритов и величины светового потока для любого помещения.
- Надежный высокоэффективный драйвер. Отсутствие пульсаций, высокий коэффициент мощности и стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника.
- Полное соответствие стандартам ЭМС. Отсутствие электромагнитных помех для других электроприборов.

Мощность, Вт	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Драйвер	Артикул
36	белый	4000	2500	595×595×10	поставляется отдельно LDV00-36-0-E-K01	LDV01-6565-36-0-4000-K01
		6500				LDV01-6566-36-0-6500-K01
36	серебро	4000	2500	595×595×10		LDV00-6565-36-0-4000-K01
		6500				LDV00-6566-36-0-6500-K01

* Отдельно приобретаются комплекты крепежа для подвесного [арт. LDV02D-PLN-6368] и накладного монтажа [арт. LDV01D-PLN-6368].