

Автоматические выключатели ВА47-60М IEK®

Высокая надёжность и безопасность работы

Для автоматического отключения источника питания при появлении сверхтоков. Подходят для использования в учетно-распределительных и групповых щитах административных и жилых зданий.

НОВИНКА



Преимущества ВА47-60М IEK®



Два типа защиты от сверхтоков: тепловая и электромагнитная.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации.



Вариативность подключения шиной FORK/PIN и гибким проводником со стороны вывода 1.



Фирменный лаконичный дизайн, гравировка логотипа на корпусе.



Защита теплового расцепителя плексигласовой вставкой.



Гарантия 10 лет.


Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика


Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции BA47-60M IEK®



Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Быстрый монтаж и дополнительная надежность крепления на DIN-рейке.



Боковые ребра для лучшего охлаждения корпуса.

Технические характеристики BA47-60M IEK®

Номинальный рабочий ток:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.

Номинальное рабочее напряжение: **230/400 В.**

Максимальный условный ток короткого замыкания: **6000 А.**

Характеристика срабатывания: **тип В, С, D.**

Диапазон рабочих температур:

от -40 до +50 °С.

Количество полюсов: **1, 2, 3, 4.**

Ассортимент автоматических выключателей IEK®

BA47-29	BA47-60	BA47-60M	BA47-100	BA47-150
		НОВИНКА		НОВИНКА
				