

# Автоматические выключатели ВА47-60М IEK®

## Высокая надёжность и безопасность работы

Для автоматического отключения источника питания при появлении сверхтоков. Подходят для использования в учетно-распределительных и групповых щитах административных и жилых зданий.

**НОВИНКА**



### Преимущества ВА47-60М IEK®



Два типа защиты от сверхтоков: тепловая и электромагнитная.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации.



Вариативность подключения шиной FORK/PIN и гибким проводником со стороны вывода 1.



Фирменный лаконичный дизайн, гравировка логотипа на корпусе.



Защита теплового расцепителя плексигласовой вставкой.



Гарантия 10 лет.


### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОММ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ЭН</b> Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

### Каналы сбыта

<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЦО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

## Особенности конструкции ВА47-60М IEK®



Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Быстрый монтаж и дополнительная надежность крепления на DIN-рейке.



Боковые ребра для лучшего охлаждения корпуса.

## Технические характеристики ВА47-60М IEK®

Номинальный рабочий ток:  
**1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.**  
Номинальное рабочее напряжение: **230/400 В.**  
Максимальный условный ток короткого замыкания: **6000 А.**

Характеристика срабатывания: **тип В, С, D.**  
Диапазон рабочих температур:  
**от -40 до +50 °С.**  
Количество полюсов: **1,2,3,4.**

## Ассортимент автоматических выключателей IEK®

ВА47-29

ВА47-60

ВА47-60М

ВА47-100

ВА47-150

НОВИНКА

НОВИНКА

