

ШИНЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА PIN 63 А ЛУЖЕННЫЕ IEK®

НОВИНКА

Удобное соединение групп модульного оборудования

Обладают увеличенной коррозионной стойкостью и обеспечивают удобное и безопасное соединение групп модульных автоматических выключателей.



Преимущества соединительных шин типа PIN IEK®



Высокая коррозионная стойкость материала токоведущих шин.



Максимальный рабочий ток: до 63 А.



Широкий диапазон рабочих температур: от -45 до +40 °С.



Материал корпуса: пластик, не поддерживающий горение (проверка раскаленной проволокой при 960 °С).



Материал шины: медь электротехническая марки М1 (Cu 99,9%).

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции соединительных шин типа PIN IEK®



Маркировка шины нанесена на корпус методом тампопечати.



Каждая шина поставляется в комплекте с двумя заглушками.

Технические характеристики соединительных шин типа PIN IEK®

Номинальное напряжение: **230/400 В.**
 Номинальное напряжение изоляции: **до 600 В.**
 Номинальный ток: **63 А.**
 Количество полюсов: **1, 2, 3, 4.**
 Длина: **1 метр.**

Максимальное количество подключаемых устройств: **для 1P-3P – 54 шт., для 4P – 56 шт.**
 Срок службы: **15 лет.**
 Гарантия **5 лет.**

Ассортимент соединительных шин типа PIN 63 А IEK®

Шина соединительная типа PIN (штырь) 1P 63A луженые (1м)	Шина соединительная типа PIN (штырь) 2P 63A луженые (1м)	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63A луженые (1м)
		
Заглушка для шины PIN 1P 63A	Заглушка для шины PIN 2P 63A	Заглушка для шины PIN 3P 63A
		

Хиты продаж IEK®

Шины PIN 63A/100A	Шины FORK 63A/100A	Клемма вводная KBM 4-25 мм ² (боковой ввод)	Клемма вводная KBM 4-25 мм ² (прямой ввод)
			