

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI

 Произведено  
в  
России

НОВИНКА

Для создания систем освещения в коммерческих, административных и других общественных помещениях. Применяемый драйвер DALI подходит для любых систем управления освещением.



4000 K

Нейтральный белый свет

6500 K

Холодный дневной свет


 Гарантия  
5 лет

 Драйвер  
в комплекте

 Отсутствие  
пульсации


- Высокая световая отдача: 90 лм/Вт
- Драйвер DALI встроен в корпус
- Простота ввода в эксплуатацию и конфигурирования
- Экономия электроэнергии за счет диммирования светильника
- IES-файлы в плагине Dialux

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер, мм	Артикул
30	4000	2800	опал	595x595x40	LDV04-40304ID-30-4000-K01
		3000	микропризма		LDV04-40304D-30-4000-K01
	6500	2800	опал		LDV04-40306ID-30-6500-K01
		3000	микропризма		LDV04-40306D-30-6500-K01
40	4000	3300	опал	595x595x40	LDV04-40404ID-40-4000-K01
		3500	микропризма		LDV04-40404D-40-4000-K01
	6500	3300	опал		LDV04-40406ID-40-6500-K01
		3500	микропризма		LDV04-40406D-40-6500-K01