

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI


Произведено
в
России

НОВИНКА


Для создания систем освещения в коммерческих, административных и других общественных помещениях. Применяемый драйвер DALI подходит для любых систем управления освещением.



4000 К 6500 К
Нейтральный белый свет Холодный дневной свет

 Гарантия 5 лет

 Драйвер в комплекте

 Отсутствие пульсации



- Высокая световая отдача: 90 лм/Вт
- Драйвер DALI встроен в корпус
- Простота ввода в эксплуатацию и конфигурирования
- Экономия электроэнергии за счет диммирования светильника
- IES-файлы в плагине Dialux

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер, мм	Артикул
30	4000	2800	опал	595x595x40	LDV04-403041D-30-4000-K01
		3000	микропризма		LDV04-40304D-30-4000-K01
	6500	2800	опал		LDV04-403061D-30-6500-K01
		3000	микропризма		LDV04-40306D-30-6500-K01
40	4000	3300	опал		LDV04-404041D-40-4000-K01
		3500	микропризма		LDV04-40404D-40-4000-K01
	6500	3300	опал		LDV04-404061D-40-6500-K01
		3500	микропризма		LDV04-40406D-40-6500-K01