

Трековые светильники PTR 28 под лампу с цоколем GU10

Предназначены для крепления к однофазному шинному проводу. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинного провода.

НОВИНКА

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP20

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТЬ НА ВАШ ВЫБОР
НАДЕЖНЫЙ И ЛЕГКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП



PTR 28 GU10 BL



PTR 28 GU10 WH




Адаптер для подключения к однофазному шинному проводу является конструктивным элементом прожектора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинного провода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Входное напряжение: ~230
- Максимальная мощность лампы: 50 Вт
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 28 GU10

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Цвет корпуса	Рекомендуемые источники освещения	Размеры, АхСхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5040182	4895205040182	PTR 28 GU10 BL 230V IP20	черный	PLED-DIM GU10, PLED-SP GU10	Ø55x100x140	0,400	1/50
5040205	4895205040205	PTR 28 GU10 WH 230V IP20	белый	PLED-DIM GU10, PLED-SP GU10	Ø55x100x140	0,400	1/50