## Трековые системы освещения

## Трековые светильники **PTR 28** под лампу с цоколем GU10

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Трековая система обеспечивает легкое перемещение прожектора вдоль шинопровода.





## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТЬ НА ВАШ ВЫБОР НАДЕЖНЫЙ И ЛЕГКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП







PTR 28 GU10 WH














Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является конструктивным элементом прожектора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Входное напряжение: ~230
- Максимальная мощность лампы: 50 Вт
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 28 GU10

Код для заказа	Штрих-код	Артинул	Цвет корпуса	Рекомендуемые источники освещения	Размеры, АхСхВ, мм	Bec, кг	Упак., шт.
5040182	4895205040182	PTR 28 GU10 BL 230V IP20	черный	PLED-DIM GU10, PLED-SP GU10	Ø55x100x140	0,400	1/50
5040205	4895205040205	PTR 28 GU10 WH 230V IP20	белый	PLED-DIM GU10, PLED-SP GU10	Ø55x100x140	0,400	1/50