

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 17

Предназначены для освещения коммерческих, бытовых и торговых помещений, таких как супермаркеты, выставочные павильоны, автосалоны, музеи, рестораны, кафе

СУПЕР
ЦЕНА



PTR 17 WH

PTR 17 BL

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 85, коэффициент пульсации менее 5%



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Цветовая температура: 4 000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 1732 32w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры прожектора, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5026124	4895205026124	PTR 1725 25w 4000K 24° BL IP40	25	2 300	черный	78x123x179	0,265	1/60
5026148	4895205026148	PTR 1725 25w 4000K 24° WH IP40	25	2 300	белый	78x123x179	0,265	1/60
5026162	4895205026162	PTR 1732 32w 4000K 24° BL IP40	32	2 950	черный	86x136x195	0,385	1/40
5026186	4895205026186	PTR 1732 32w 4000K 24° WH IP40	32	2 950	белый	86x136x195	0,385	1/40