Трековые прожекторы (светильники) светодиодные **PTR 03**

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего акцентного освещения коммерческих, общественных и жилых помещений.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra>80, коэффициент пульсации менее 5%

УДОБНЫЙ МОНТАЖ

PTR 0325 25w BL | PTR 0330 30w GR | PTR 0335 25w WH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Цветовая температура: 4 000 К
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 360°, вокруг горизонтальной оси 90°
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года





PTR 0315 15w



PTR 0330 30w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, AxBxC мм	Вес, кг	Упак., шт.
5010604	4895205010604	**PTR 0315 15w 4000K 24° BL IP40**	15	1 350	черный	Ø75x85x130	0,250	1/40
5023789	4895205023789	**PTR 0315 15w 4000K 24° GR IP40**	15	1 350	серый	Ø75x85x130	0,250	1/50
5010574	4895205010574	**PTR 0315 15w 4000K 24° WH IP40**	15	1 350	белый	Ø75x85x130	0,250	1/40
5010611	4895205010611	**PTR 0325 25w 4000K 24° BL IP40**	25	2 200	черный	Ø95x105x140	0,340	1/30
5010581	4895205010581	**PTR 0325 25w 4000K 24° WH IP40**	25	2 200	белый	Ø95x105x140	0,340	1/30
5010628	4895205010628	**PTR 0330 30w 4000K 24° BL IP40**	30	3 000	черный	Ø95x105x140	0,340	1/30
5023802	4895205023802	**PTR 0330 30w 4000K 24° GR IP40**	30	3 000	серый	Ø95x105x140	0,340	1/30
5010598	4895205010598	**PTR 0330 30w 4000K 24° WH IP40**	30	3 000	белый	Ø95x105x140	0,340	1/30