

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ

**НОВИНКА**

Для освещения парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной способностью.



5000 K

Дневной свет


 50 000 часов  
службы

 Гарантия  
2 года

 Высокая  
светоотдача

**IP65**  
Защита  
от влаги и пыли

- Энергоэффективная замена светильников РКУ, ЖКУ, ГКУ
- Высокий индекс цветопередачи
- Литой корпус светильника из алюминиевого сплава
- Рассеиватель из закаленного стекла/пластика
- Диапазон рабочих температур от -45 до +50 °С
- Световая отдача 100 лм/Вт

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Посадочный Диаметр	Размер светильника, мм	Артикул
ДКУ 1002 30Д	30	3 000	Д	40	300×121×51	LDKU0-1002-030-5000-K03
ДКУ 1002 50Д	50	5 000	Д	40	380×145×57	LDKU0-1002-050-5000-K03
ДКУ 1002 50Ш	50	5 000	Ш	50	380×150×57	LDKUI-1002-050-5000-K03
ДКУ 1002 100Д	100	10 000	Д	60	449×183×75	LDKU0-1002-100-5000-K03
ДКУ 1002 100Ш	100	10 000	Ш	60	448×188×77	LDKUI-1002-100-5000-K03
ДКУ 1002 150Д	150	15 000	Д	60	516×211×76	LDKU0-1002-150-5000-K03
ДКУ 1002 150Ш	150	15 000	Ш	60	518×216×77	LDKUI-1002-150-5000-K03