

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИИ ECO (SMD 3528)

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Светодиодная лента – универсальный источник света, пригодный для внутреннего и наружного использования.

Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.



30 000 часов службы



Экономия электроэнергии



Отсутствие пульсации



Гарантия 1 год

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, желтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (более 60 лм/Вт) светодиоды EPISTAR SMD3528
- Температура эксплуатации и хранения от -10 до 45 °С
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Длина ленты 5 метров

Цвет	Мощность, Вт/м	Количество светодиодов, шт./м	Степень защиты	Световой поток на 1 LED, лм	Способ подключения	Мин. длина резки, мм	Артикул
тепло-белый	4,8	60	IP20	3-4	разъём JACK5.5	50	LSR1-1-060-20-1-05
			IP65				LSR1-1-060-65-1-05
тепло-белый	9,6	120	IP20	3-4	разъём JACK5.5	25	LSR1-1-120-20-1-05
			IP65				LSR1-1-120-65-1-05
холодный дневной	4,8	60	IP20	3-4	разъём JACK5.5	50	LSR1-2-060-20-1-05
			IP65				LSR1-2-060-65-1-05
холодный дневной	9,6	120	IP20	3-4	разъём JACK5.5	25	LSR1-2-120-20-1-05
			IP65				LSR1-2-120-65-1-05
жёлтый	4,8	60	IP20	-	разъём JACK5.5	50	LSR1-4-060-20-1-05
			IP65				LSR1-4-060-65-1-05
зелёный	4,8	60	IP20	-	разъём JACK5.5	50	LSR1-5-060-20-1-05
			IP65				LSR1-5-060-65-1-05
красный	4,8	60	IP20	-	разъём JACK5.5	50	LSR1-6-060-20-1-05
			IP65				LSR1-6-060-65-1-05
синий	4,8	60	IP20	-	разъём JACK5.5	50	LSR1-7-060-20-1-05
			IP65				LSR1-7-060-65-1-05
RGB	4,8	54	IP20	-	коннектор RGB	165	LSR1-3-054-20-1-05
			IP65				LSR1-3-054-65-1-05