

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ СЕРИИ PRO (SMD 5050)

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Светодиодная лента – универсальный источник света, пригодный для внутреннего и наружного использования.

Светодиодные ленты позволяют создавать декоративное освещение мебели, ниш, барных стоек, рекламных конструкций, интерьера автомобиля, окон и витрин, а также подсветку деталей интерьера: многоуровневых и подвесных потолков, карнизов, плинтусов.



50 000 часов
срок службы



Экономия
электроэнергии



Отсутствие
пульсации



Гарантия
1 год

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, желтый, RGB
- Легкий монтаж благодаря самоклеящейся основе 3М
- Высокоэффективные (более 60 лм/Вт) светодиоды EPISTAR SMD5050
- Температура эксплуатации от -10 до 45 °С
- Возможность выбора степени защиты: IP20 или IP65
- Длина ленты 5 метров

| Цвет | Мощность, Вт/м | Количество светодиодов, шт./м | Степень защиты | Световой поток на 1 LED, лм | Способ подключения | Мин. длина резки, мм | Артикул |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| тепло-белый | 7,2 | 30 | IP20 | 16-18 | разъём JACK5.5 | 100 | LSR2-1-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-1-030-65-1-05 |
| тепло-белый | 14,4 | 60 | IP20 | 16-18 | разъём JACK5.5 | 50 | LSR2-1-060-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-1-060-65-1-05 |
| холодный дневной | 7,2 | 30 | IP20 | 16-18 | разъём JACK5.5 | 100 | LSR2-2-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-2-030-65-1-05 |
| холодный дневной | 14,4 | 60 | IP20 | 16-18 | разъём JACK5.5 | 50 | LSR2-2-060-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-2-060-65-1-05 |
| мультибелый (от теплого до холодного) | 4,8 | 120 | IP20 | 5-6 | разъём JACK5.5 | 50 | LSR1-8-120-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR1-8-120-65-1-05 |
| жёлтый | 7,2 | 30 | IP20 | - | разъём JACK5.5 | 100 | LSR2-4-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-4-030-65-1-05 |
| зелёный | 7,2 | 30 | IP20 | - | разъём JACK5.5 | 100 | LSR2-5-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-5-030-65-1-05 |
| красный | 7,2 | 30 | IP20 | - | разъём JACK5.5 | 100 | LSR2-6-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-6-030-65-1-05 |
| синий | 7,2 | 30 | IP20 | - | разъём JACK5.5 | 100 | LSR2-7-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-7-030-65-1-05 |
| RGB | 7,2 | 30 | IP20 | - | коннектор RGB | 100 | LSR2-3-030-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-3-030-65-1-05 |
| RGB | 14,4 | 60 | IP20 | - | коннектор RGB | 50 | LSR2-3-060-20-1-05 |
| | | | IP65 | | | | LSR2-3-060-65-1-05 |