



Светодиодный светильник FL-LED HB-B



Светодиодный светильник FL-LED HB-B предназначен для освещения складских помещений, спортивных залов, эстакад, торговых павильонов, производственных площадей и является энергоэффективной заменой классических промышленных подвесных светильников. FL-LED HB-B представлен в мощностях 100Вт, 150Вт, 200Вт, и цветовыми температурами излучаемого света - 4200K, 6400K. Корпус светильника выполнен из алюминия и имеет специальную конструкцию для эффективного отвода тепла. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


LED

30 лет*

СЕРИЯ

FL-LED HB-B

МОЩНОСТЬ	100Вт / 150Вт / 200Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	9000Лм / 13500Лм / 18000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200K / 6400K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АЛЮМИНИЙ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP54
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø1 ДИАМЕТР (мм)	Ø2 ДИАМЕТР (мм)	L1 ДЛИНА (мм)	L2 ДЛИНА (мм)	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED HB-B 100W 4200K	100	9000	427	220	143	314	4200	220-240	4657352608529	1100	1
FL-LED HB-B 100W 6400K	100	9000	427	220	143	314	6400	220-240	4657352608536	1100	1
FL-LED HB-B 150W 4200K	150	13500	427	240	143	320	4200	220-240	4657352608543	1660	1
FL-LED HB-B 150W 6400K	150	13500	427	240	143	320	6400	220-240	4657352608550	1660	1
FL-LED HB-B 200W 4200K	200	18000	475	260	155	350	4200	220-240	4657352608567	1950	1
FL-LED HB-B 200W 6400K	200	18000	475	260	155	350	6400	220-240	4657352608574	1950	1