

## Светодиодный светильник FL-LED LPO-PC

Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO-PC представлен в мощностях от 18Вт до 45Вт. Он имеет компактные размеры, современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO-PC используется для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Рассеиватель светильника изголовлен из поликарбоната, основание - металл. Простой и быстрый монтаж с помощью металлических скоб. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



### СЕРИЯ

### FL-LED LPO-PC

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| МОЩНОСТЬ                            | 18Вт / 36Вт / 45Вт                   |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК                      | 1600Лм / 3200Лм / 4000Лм             |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА                | 2700K / 4000K / 6500K                |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ                         | 220                                  |
| ЕЕС                                 | A+                                   |
| УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ                      | 140°                                 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ                | RA≥80                                |
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ               | ПОЛИКАРБОНАТ                         |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА                    | МЕТАЛЛ                               |
| СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ                     | IP20                                 |
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ                | Ra≥80                                |
| СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ                 | 30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ) |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ | ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)  |

30 лет\*

LED



| МОДЕЛЬ                      | МОЩНОСТЬ (Вт) | СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм) | L ДЛИНА (мм) | W ШИРИНА (мм) | H ВЫСОТА (мм) | УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ | ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К) | НАПРЯЖЕНИЕ (В) | ШТРИХКОД      | ВЕС (г) | КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ |
|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------|-------------------|
| FL-LED LPO-PC-60 18W 2700K  | 18            | 1600                | 620          | 75            | 20            | 140°           | 2700                    | 220            | 4657352611192 | 240     | 20                |
| FL-LED LPO-PC-60 18W 4000K  | 18            | 1600                | 620          | 75            | 20            | 140°           | 4000                    | 220            | 4657352611208 | 240     | 20                |
| FL-LED LPO-PC-60 18W 6500K  | 18            | 1600                | 620          | 75            | 20            | 140°           | 6500                    | 220            | 4657352611215 | 240     | 20                |
| FL-LED LPO-PC-120 36W 2700K | 36            | 3200                | 1200         | 75            | 20            | 140°           | 2700                    | 220            | 4657352611222 | 240     | 20                |
| FL-LED LPO-PC-120 36W 4000K | 36            | 3200                | 1200         | 75            | 20            | 140°           | 4000                    | 220            | 4657352611239 | 240     | 20                |
| FL-LED LPO-PC-120 36W 6500K | 36            | 3200                | 1200         | 75            | 20            | 140°           | 6500                    | 220            | 4657352611246 | 240     | 20                |
| FL-LED LPO-PC 150 45W 2700K | 45            | 4000                | 1500         | 70            | 20            | 140°           | 2700                    | 220            | 4657352611253 | 300     | 20                |
| FL-LED LPO-PC 150 45W 4000K | 45            | 4000                | 1500         | 70            | 20            | 140°           | 4000                    | 220            | 4657352611260 | 300     | 20                |
| FL-LED LPO-PC 150 45W 6500K | 45            | 4000                | 1500         | 70            | 20            | 140°           | 6500                    | 220            | 4657352611277 | 300     | 20                |