

## Светодиодный светильник FL-LED LPO-PC



Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO-PC представлен в мощностях от 18Вт до 45Вт. Он имеет компактные размеры, современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO-PC используется для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Рассеиватель светильника изголовлен из поликарбоната, основание - металл. Простой и быстрый монтаж с помощью металлических скоб. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.


### СЕРИЯ

### FL-LED LPO-PC

МОЩНОСТЬ	18Вт / 36Вт / 45Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1600Лм / 3200Лм / 4000Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4000К / 6500К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПОЛИКАРБОНАТ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

30 лет\*

LED



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LPO-PC-60 18W 2700K	18	1600	620	75	20	140°	2700	220	4657352611192	240	20
FL-LED LPO-PC-60 18W 4000K	18	1600	620	75	20	140°	4000	220	4657352611208	240	20
FL-LED LPO-PC-60 18W 6500K	18	1600	620	75	20	140°	6500	220	4657352611215	240	20
FL-LED LPO-PC-120 36W 2700K	36	3200	1200	75	20	140°	2700	220	4657352611222	240	20
FL-LED LPO-PC-120 36W 4000K	36	3200	1200	75	20	140°	4000	220	4657352611239	240	20
FL-LED LPO-PC-120 36W 6500K	36	3200	1200	75	20	140°	6500	220	4657352611246	240	20
FL-LED LPO-PC 150 45W 2700K	45	4000	1500	70	20	140°	2700	220	4657352611253	300	20
FL-LED LPO-PC 150 45W 4000K	45	4000	1500	70	20	140°	4000	220	4657352611260	300	20
FL-LED LPO-PC 150 45W 6500K	45	4000	1500	70	20	140°	6500	220	4657352611277	300	20