



Светодиодный светильник FL-LED LPO-PP

Светодиодный накладной светильник FL-LED LPO-PP представлен в мощностях 16Вт и 32Вт. Он имеет компактные размеры, современный дизайн и предназначен для общего или акцентного освещения внутри помещений. FL-LED LPO-PP используется для освещения офисных и административных помещений, магазинов, гостиниц. Рассеиватель светильника изготовлен из полипропилена, основание - металл. Простой и быстрый монтаж с помощью металлических скоб. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



СЕРИЯ

FL-LED LPO-PP

МОЩНОСТЬ	16Вт / 32Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1400Лм / 2800Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000K / 6500K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	ПОЛИПРОПИЛЕН
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	Ra≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	OT +1°C ДО +30°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LPO-PP 60 16W 4000K	16	1400	600	60	23	140°	4000	220	4657352611284	240	20
FL-LED LPO-PP 60 16W 6500K	16	1400	600	60	23	140°	6500	220	4657352611291	240	20
FL-LED LPO-PP 120 32W 4000K	32	2800	1200	60	23	140°	4000	220	4657352611307	240	20
FL-LED LPO-PP 120 32W 6500K	32	2800	1200	60	23	140°	6500	220	4657352611314	240	20