

Светодиодный светильник FL-LED LSP



Светодиодный пылевлагозащищенный светильник со встроенными светодиодными модулями FL-LED LSP является энергоэффективной заменой классических люминесцентных светильников ЛСП и предназначен для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью, т.к. имеет уровень защиты IP65. Светодиодные модули закрыты матовым рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. FL-LED LSP представлены в трех классических длинах: 600мм, 1200мм и 1500мм. Каждый светильник оборудован двумя светодиодными линейками с индексом цветопередачи $Ra \geq 80$. Низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача.



30 лет*

LED

СЕРИЯ

FL-LED LSP

МОЩНОСТЬ	20Вт / 40Вт / 60Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1700Лм / 3400Лм / 5100Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4200К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA \geq 80
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	СЕРЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО + 40°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА H (мм)	ШИРИНА W (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LSP 60-20W 4200K	20	1700	600	78	78	140°	4200	220-240	4657352603289	1100	8
FL-LED LSP 60-20W 6400K	20	1700	600	78	78	140°	6400	220-240	4657352603296	1100	8
FL-LED LSP 120-40W 4200K	40	3400	1200	78	78	140°	4200	220-240	4657352603302	1700	6
FL-LED LSP 120-40W 6400K	40	3400	1200	78	78	140°	6400	220-240	4657352603319	1700	6
FL-LED LSP 150-60W 4200K	60	5100	1500	78	78	140°	4200	220-240	4657352603326	2250	4
FL-LED LSP 150-60W 6400K	60	5100	1500	78	78	140°	6400	220-240	4657352603333	2250	4