

Светодиодный светильник FL-LED LSP-L



Пылевлагозащищенный светильник FL-LED LSP-L торговой марки FOTON Lighting со встроенными светодиодными модулями предназначен для работы в сетях переменного тока напряжением 220 В частоты 50Гц. Светильники предназначены для освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью. Светодиодные модули закрыты матовым рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. FL-LED LSP представлены в классических длинах: 600мм, 900мм 1200мм и 1500мм. Каждый светильник оборудован двумя светодиодными линейками с индексом цветопередачи $Ra \geq 80$. Низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача.



LED


30 лет *



СЕРИЯ

FL-LED LSP-L

МОЩНОСТЬ	18Вт / 24Вт / 36Вт / 48Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1440Лм / 1920Лм / 2880Лм / 3840Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000K / 4500K / 6500K
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	$RA \geq 80$
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ПЛАСТИК
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP65
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°C ДО + 40°C (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	ДЛИНА L (мм)	ВЫСОТА H (мм)	ШИРИНА W (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LSP-L 60 18W 3000K	18	1440	575	26	50	140°	3000	220-240	4657352610614	120	20
FL-LED LSP-L 60 18W 4500K	18	1440	575	26	50	140°	4500	220-240	4657352610621	120	20
FL-LED LSP-L 60 18W 6500K	18	1440	575	26	50	140°	6500	220-240	4657352610638	120	20
FL-LED LSP-L 90 24W 3000K	24	1920	940	32	50	140°	3000	220-240	4657352610645	150	20
FL-LED LSP-L 90 24W 4500K	24	1920	940	32	50	140°	4500	220-240	4657352610652	150	20
FL-LED LSP-L 90 24W 6500K	24	1920	940	32	50	140°	6500	220-240	4657352610669	150	20
FL-LED LSP-L 120 36W 3000K	36	2880	1200	27	50	140°	3000	220-240	4657352610676	190	20
FL-LED LSP-L 120 36W 4500K	36	2880	1200	27	50	140°	4500	220-240	4657352610683	190	20
FL-LED LSP-L 120 36W 6500K	36	2880	1200	27	50	140°	6500	220-240	4657352610690	190	20
FL-LED LSP-L 150 48W 3000K	48	3840	1520	32	50	140°	3000	220-240	4657352610706	250	20
FL-LED LSP-L 150 48W 4500K	48	3840	1520	32	50	140°	4500	220-240	4657352610713	250	20
FL-LED LSP-L 150 48W 6500K	48	3840	1520	32	50	140°	6500	220-240	4657352610720	250	20