

## Светодиодная лампа FL-LED T100 / T120 / T140 / T150 / T170

Светодиодная энергосберегающая лампа FL-LED T100 / T120 / T140 / T150 / T170 предназначена для общего освещения больших помещений. FL-LED T100 / T120 / T140 / T150 / T170 представлены в трех мощностях: 30Вт, 40Вт, 50Вт, 80Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт и цветовой температуре излучаемого света - 4000К и 6400 К. Современный дизайн, низкое энергопотребление, длительный срок службы, высокая светоотдача. Наши лампы обеспечивают до 90% сохранения электроэнергии и сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.



### СЕРИЯ FL-LED T100 / T120 / T140 / T150/T170



FL-LED T100 / T120





T140 / T150



T170

МОЩНОСТЬ	30Вт / 40Вт / 50Вт / 80Вт 100Вт / 120Вт / 150Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	2800Лм / 3800Лм / 4800Лм 7700Лм / 9600Лм / 11500Лм 14400Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000К / 6400К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220-240В
ЦОКОЛЬ	E27+E40
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	140°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ +1°С ДО +30°С



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T100 30W E27+E40 4000K	30	2800	100	191	140°	4000	220-240	4657352609076	340	50
FL-LED T100 30W E27+E40 6400K	30	2800	100	191	140°	6400	220-240	4657352609083	340	50
FL-LED T120 40W E27+E40 4000K	40	3800	118	220	140°	4000	220-240	4657352609090	470	50
FL-LED T120 40W E27+E40 6400K	40	3800	118	220	140°	6400	220-240	4657352609106	470	50
FL-LED T140 50W E27+E40 4000K	50	4800	140	225	140°	4000	220-240	4657352609113	630	50
FL-LED T140 50W E27+E40 6400K	50	4800	140	225	140°	6400	220-240	4657352609120	630	50
FL-LED T140 80W E27+E40 4000K	80	7700	140	240	140°	4000	220-240	4657352610133	2000	6
FL-LED T140 80W E27+E40 6400K	80	7700	140	240	140°	6400	220-240	4657352610140	2000	6
FL-LED T150 100W E27+E40 4000K	100	9600	152	255	140°	4000	220-240	4657352610157	2500	4
FL-LED T150 100W E27+E40 6400K	100	9600	152	255	140°	6400	220-240	4657352610164	2500	4
FL-LED T150 120W E27+E40 4000K	120	11500	152	270	140°	4000	220-240	4657352610171	2700	4
FL-LED T150 120W E27+E40 6400K	120	11500	152	270	140°	6400	220-240	4657352610188	2700	4
FL-LED T170 150W E27+E40 4000K	150	14400	167	280	140°	4000	220-240	4657352610195	3000	4
FL-LED T170 150W E27+E40 6400K	150	14400	167	280	140°	6400	220-240	4657352610201	3000	4