

ФЛАНЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЩМП

Отрасли

ЖИЛ Жилая застройка	КОМ Коммерческая застройка	СОЦ Социальная застройка	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика	СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	ЭЛК Электрики
-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---	--	-------------------------

Каналы сбыта



ФЛАНЦЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЩМП

Больше возможностей для удобного монтажа

Предназначены для организации ввода кабеля в корпуса металлические ЩМП ТИТАН IEK®. Представлены в двух исполнениях: глухом и с отверстием для установки мембранного кабельного ввода.



**МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**



**УДОБНЫЙ
МОНТАЖ**



**СОВМЕСТИМОСТЬ
С МЕМБРАНЫМ
КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ**



**МЕТИЗЫ
В КОМПЛЕКТЕ**

Технические характеристики

Вид исполнения:
с отверстием / глухой

Материал: **сталь**
Толщина металла:
1,4 мм

Степень защиты:
IP66 для глухого исполнения

Корпус металлический ЩМП ТИТАН		Количество фланцев, шт.	Габариты фланца, мм	Артикул фланца кабельного с отверстием	Ввод кабельный мембранный			Артикул фланца кабельного глухого
Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм				25 отверстий	35 отверстий	6 отверстий	
300	200	1	245x120	TI-00D-FL-245-120				TI-00D-FLG-245-120
400	200	1	345x120	TI-00D-FL-345-120				TI-00D-FLG-345-120
500	200	1	445x120	TI-00D-FL-445-120				TI-00D-FLG-445-120
400	250	1						
400	400	1						
800	300	2	345x170	TI-00D-FL-345-170	TI-00D-MC-025-65	TI-00D-MC-035-65	TI-00D-MC-006-65	TI-00D-FLG-345-170
800	400	2						
500	250	1						
600	250	1						
600	300	1	445x170	TI-00D-FL-445-170				TI-00D-FLG-445-170
600	400	1						

