

[Перейти к продукции](#)



ВРЕМЯ ПЕРВЫХ



Пожаробезопасность
до 960 °С



Ударопрочность



Двухвинтовой
зажим

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ №1 В РОССИИ*

*По объему производства в натуральном выражении в России в 2019 году согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research Group (официальный партнер RBC)

Силовые разъемы серии MAGNUM IEK®



Двухвинтовой зажим
столбчатого типа.



Удобный верхний рычаг
и нижний зацеп на крышках.



Цанговый зажим с сальником
из эластичного материала.



В стационарных разъемах
два ввода для кабеля –
донный и верхний.



Гайка имеет шлицы и борт.



Разъемы на токи 63 и 125 А
оснащены «пилотным»
контактом.

Технические характеристики силовых разъемов MAGNUM IEK®

Номинальный ток: **16, 32, 63, 125 А.**
Диапазон рабочего напряжения:
200–250, 380–415 В.
Номинальное напряжение по изоляции: **500 В.**
Номинальная частота сети: **50 Гц.**

Группа механического исполнения
по **ГОСТ 17516.1 – М1.**
Положение заземляющего контакта – **6 ч.**
Рабочая температура: **от –25 до +40 °С.**
Срок службы **15 лет**, гарантия **5 лет.**

Ассортимент силовых разъемов MAGNUM IEK®

	Наименование	IP44	IP54	IP67
	Переносные вилки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А
	Переносные розетки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А
	Стационарные вилки для открытой проводки	16 А, 32 А	–	–
	Стационарные розетки для открытой проводки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А
	Стационарные розетки для скрытой проводки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А новинка
	Панельные розетки	16 А новинка	16 А новинка	–

Отрасли

ЖИЛ

Жилищное
строительство

КОММ

Коммерческое
строительство

СОЦ

Социальное
строительство

ПРОМ

Промышлен-
ность

НГАЗ

Нефтегаз

СХ

Сельское
хозяйство

ДОР

Дорожное
строительство

ЭН

Энергетика

Каналы сбыта

ПИ

Проектные
институты

СМО

Строительно-
монтажные
организации

СЩО

Сборщики
щитового
оборудования

РОЗН

Розница