

[Перейти к продукции](#)



ВРЕМЯ ПЕРВЫХ



Пожаробезопасность
до 960 °С



Ударопрочность



Двухвинтовой
зажим

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ №1 В РОССИИ*

*По объему производства в натуральном выражении в России в 2019 году согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research Group (официальный партнер RBC)

Силовые разъемы серии MAGNUM IEK®



Двухвинтовой зажим столбчатого типа.



Удобный верхний рычаг и нижний зацеп на крышках.



Цанговый зажим с сальником из эластичного материала.



В стационарных разъемах два ввода для кабеля – донный и верхний.



Гайка имеет шлицы и борт.



Разъемы на токи 63 и 125 А оснащены «пилотным» контакстом.

Технические характеристики силовых разъемов MAGNUM IEK®

Номинальный ток: **16, 32, 63, 125 А.**
 Диапазон рабочего напряжения:
200–250, 380–415 В.
 Номинальное напряжение по изоляции: **500 В.**
 Номинальная частота сети: **50 Гц.**

Группа механического исполнения по **ГОСТ 17516.1 – М1.**
 Положение заземляющего контакта – **6 ч.**
 Рабочая температура: **от –25 до +40 °С.**
 Срок службы **15 лет**, гарантия **5 лет.**

Ассортимент силовых разъемов MAGNUM IEK®

	Наименование	IP44	IP54	IP67
	Переносные вилки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А
	Переносные розетки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А
	Стационарные вилки для открытой проводки	16 А, 32 А	–	–
	Стационарные розетки для открытой проводки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А
	Стационарные розетки для скрытой проводки	16 А, 32 А	–	63 А, 125 А новинка
	Панельные розетки	16 А новинка	16 А новинка	–

Отрасли

ЖИЛ

Жилищное строительство

КОММ

Коммерческое строительство

СОЦ

Социальное строительство

ПРОМ

Промышленность

НГАЗ

Нефтегаз

СХ

Сельское хозяйство

ДОР

Дорожное строительство

ЭН

Энергетика

Каналы сбыта

ПИ

Проектные институты

СМО

Строительно-монтажные организации

СЩО

Сборщики щитового оборудования

РОЗН

Розница