



НОВИНКА

Resi9

Модульное оборудование



Автоматические выключатели (АВ)

- 72 референса
- Тип кривой: В и С
- Номинальный ток: от 6 до 63 А
- Полюсы: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р



Выключатели дифференциального тока (ВДТ)

- 25 референсов
- Номинальный ток: от 25 до 63 А
- Для 1- или 3-фазных электроустановок: 2Р или 4Р
- Чувствительность: 10, 30, 100 и 300 мА
- Тип защиты: А, АС, А-S



Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)

- 16 референсов
- Тип кривой: С
- Номинальный ток: от 6 до 40 А
- Чувствительность: 10, 30 мА
- Тип защиты: А, АС



Компактные автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ 18 мм)

- 13 референсов
- Тип кривой: С
- Номинальный ток: от 6 до 32 А
- Чувствительность: 10, 30 мА
- Тип защиты: А, АС



Контактыры

- 5 референсов
- Номинальный ток: 20, 40, 63 А
- Контакты: 2НО, 4НО



Импульсное реле

- 1 референс: 1Р, 1НО, 16 А
- Ширина: 1 модуль
- Управляется импульсной командой (бесшумная работа)
- Дистанционное управление с помощью нескольких кнопочных выключателей
- Ручное управление



Реле напряжения

- 1 референс
- Номинальный ток: 63 А
- Автоматическое отключение / включение цепи
- Заводские уставки срабатывания (<160 В; >265 В)
- Светодиодная индикация



Выключатели нагрузки (рубильники)

- 8 референсов
- Номинальный ток: 40, 63 А
- Полюсы: 1Р, 2Р, 3Р, 4Р

