

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI

НОВИНКА

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для управления светодиодным освещением в офисе, сфере торговли или для домашнего применения. Разработаны на базе профессионального международного стандарта DALI.



100 000
часов службы



Гарантия
5 лет

- Экономия электроэнергии за счет диммирования светильников и/или их отключения по расписанию
- Оптимизация организации освещения
- Комфорт пользователей

Наименование	Способ монтажа	Артикул
Блок питания DALI 250мА на DIN-рейку IЕК	DIN-рейка	LPS15-01-0300
Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IЕК	Накладной	LDR12-01-0-1-K01
Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125мА пластик белый IЕК	Встраиваемый	LDR12-01-0-0125-1-K01
Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125мА стекло белый IЕК	Встраиваемый	LDR12-01-0-0125-2-K01
Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик белый IЕК	Накладной	LDR22-01-4-1-K01
Реле DALI 500Вт (1 контакт) 230В IЕК	Накладной	LRD11-01-1-500

Преимущества систем управления освещением IEK® по протоколу DALI:

- В несколько раз дешевле аналогичных систем управления на других протоколах управления
- Возможность интеграции в общую систему автоматизации здания (BMS)
- Совместимость со стандартным оборудованием DALI различных производителей

Ассортимент компонентов системы управления освещением IEK® по протоколу DALI



Блок питания DALI 250 мА на DIN-рейку IEK® – формирует на шине DALI необходимое напряжение и подает ток в соответствии с требованиями стандарта, обеспечивая передачу данных в системе.



Реле DALI 500 Вт (1 контакт) 230 В IEK® – включает/выключает группу светильников, управляемых по шине DALI.



1 Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА пластик белый IEK®

2 Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА стекло белый IEK®

Предназначены для управления одновременно всеми светильниками, находящимися в одной цепи. Встроенный блок питания.



Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IEK® – для управления светильниками, находящимися в одной группе. Привязка к группе происходит при переключении тумблера на задней части панели/диммера.



Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик белый IEK® – для управления двумя группами светильников. Функции: включение/выключение, диммирование.