

## СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI

НОВИНКА

НОВЫЙ  
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Для управления светодиодным освещением в офисе, сфере торговли или для домашнего применения. Разработаны на базе профессионального международного стандарта DALI.



100 000  
часов службы



Гарантия  
5 лет

- Экономия электроэнергии за счет диммирования светильников и/или их отключения по расписанию
- Оптимизация организации освещения
- Комфорт пользователей

| Наименование                                                 | Способ монтажа | Артикул               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Блок питания DALI 250мА на DIN-рейку IEK                     | DIN-рейка      | LPS15-01-0300         |
| Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IEK           | Накладной      | LDR12-01-0-1-K01      |
| Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125мА пластик белый IEK   | Встраиваемый   | LDR12-01-0-0125-1-K01 |
| Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125мА стекло белый IEK    | Встраиваемый   | LDR12-01-0-0125-2-K01 |
| Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик белый IEK | Накладной      | LDR22-01-4-1-K01      |
| Реле DALI 500Вт (1 контакт) 230В IEK                         | Накладной      | LRD11-01-1-500        |

Преимущества систем управления освещением IEK® по протоколу DALI:

- В несколько раз дешевле аналогичных систем управления на других протоколах управления
- Возможность интеграции в общую систему автоматизации здания (BMS)
- Совместимость со стандартным оборудованием DALI различных производителей

### Ассортимент компонентов системы управления освещением IEK® по протоколу DALI



**Блок питания DALI 250 мА на DIN-рейку IEK®** – формирует на шине DALI необходимое напряжение и подает ток в соответствии с требованиями стандарта, обеспечивая передачу данных в системе.



**Реле DALI 500 Вт (1 контакт) 230 В IEK®** – включает/выключает группу светильников, управляемых по шине DALI.




- 1 **Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА пластик белый IEK®**
- 2 **Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА стекло белый IEK®**

Предназначены для управления одновременно всеми светильниками, находящимися в одной цепи. Встроенный блок питания.



**Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IEK®** – для управления светильниками, находящимися в одной группе. Привязка к группе происходит при переключении тумблера на задней части панели/диммера.



**Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик белый IEK®** – для управления двумя группами светильников. Функции: включение/выключение, диммирование.