

















Ассортимент

| | Габаритные размеры | | Наименование | Мощность лампы, Вт | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | | Артикул |
|---|---|---------|--------------|--------------------|--|------------------------|----|--|
| | групп. | трансп. | | | | | | |
|  |  | | ДД 009 | 1100* 600** | Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный | 12 | 48 | LDD10-009-1100-001 LDD10-009-1100-002 |
|  |  | | ДД 008 | 1100* 600** | Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный | 12 | 48 | LDD10-008-1100-001 LDD10-008-1100-002 |
|  |  | | ДД 010 | 1100* 600** | Угол обзора 180°. Дальность 10 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный | 12 | 48 | LDD10-010-1100-001 LDD10-010-1100-002 |
|  |  | | ДД 018B | 1100* 600** | Угол обзора 270°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – угловой | 12 | 48 | LDD10-018B-1100-001 LDD10-018B-1100-002 |
|  |  | | ДД 012 | 1100* 600** | Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный | 10 | 60 | LDD10-012-1100-001 LDD10-012-1100-002 |
|  |  | | ДД 024 | 1100* 600** | Угол обзора по горизонтали 120°, по вертикали 360°. Дальность 6 м, IP33. Способ установки – потолочный | 10 | 60 | LDD11-024-1100-001 |
|  |  | | ДД 024B | 1100* 600** | Угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 360°. Дальность 6 м. IP33. Способ установки – потолочный | 10 | 60 | LDD11-024B-1100-001 |
|  |  | | ДД-025 | 1200* | Угол обзора 360 IP20 Дальность 6м Способ установки - накладной потолочный Цвет - белый | 1 | 50 | LDD11-025-1200-001 |

* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

** Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА.