

















## Ассортимент

	Габаритные размеры		Наименование	Мощность лампы, Вт	Описание	Кол-во в упаковке, шт.		Артикул
	групп.	трансп.						
			ДД 009	1100* 600**	Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный	12	48	LDD10-009-1100-001 LDD10-009-1100-002
			ДД 008	1100* 600**	Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный	12	48	LDD10-008-1100-001 LDD10-008-1100-002
			ДД 010	1100* 600**	Угол обзора 180°. Дальность 10 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный	12	48	LDD10-010-1100-001 LDD10-010-1100-002
			ДД 018B	1100* 600**	Угол обзора 270°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – угловой	12	48	LDD10-018B-1100-001 LDD10-018B-1100-002
			ДД 012	1100* 600**	Угол обзора 180°. Дальность 12 м. IP44. Способ установки – настенно – потолочный	10	60	LDD10-012-1100-001 LDD10-012-1100-002
			ДД 024	1100* 600**	Угол обзора по горизонтали 120°, по вертикали 360°. Дальность 6 м, IP33. Способ установки – потолочный	10	60	LDD11-024-1100-001
			ДД 024B	1100* 600**	Угол обзора по горизонтали 180°, по вертикали 360°. Дальность 6 м. IP33. Способ установки – потолочный	10	60	LDD11-024B-1100-001
			ДД-025	1200*	Угол обзора 360 IP20 Дальность 6м Способ установки - накладной потолочный Цвет - белый	1	50	LDD11-025-1200-001

\* Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт.

\*\* Максимальная мощность нагрузки люминесцентных бесстартерных ламп, ВА.