


# Шнуры переносные с розеткой и вилкой, удлинители на рамке

Шнуры переносные с розеткой и вилкой и удлинители на рамке незаменимы на даче, в гараже, в доме при строительных работах. Яркий цвет позволяет легко заметить провод в траве и на местности сложного рельефа.




6

## Ассортимент

Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Кол-во в упак., шт.	Артикул
 Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ	5	3×1,0	10	WUP10-05-K09-N
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ	10	3×1,0	8	WUP10-10-K09-N
Шнур УШ-01РВ с круглой вилкой и розеткой 2Р+РЕ	20	3×1,0	6	WUP10-20-K09-N

Наименование	Длина, м	Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Максимальная нагрузка, Вт при намотанном проводе	Заземление при размотанном проводе	Кол-во в упак., шт.	Артикул	
 Удлинитель на рамке УР10	10	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-10
Удлинитель на рамке УР20	20	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-20
Удлинитель на рамке УР30	30	2×0,75	650	1300	нет	2	WKF20-06-01-30
Удлинитель на рамке УР30	30	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-30
Удлинитель на рамке УР40	40	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-40
Удлинитель на рамке УР50	50	3×1,00	1100	2200	есть	2	WKF14-10-01-50

### Особенности, преимущества

- Ярко-оранжевый цвет шнура легко заметен.
- Двойная изоляция провода выдерживает многочисленные перегибы, защищает от пробоя и поражения электрическим током.
- Литая круглая вилка прочна в эксплуатации.
- Длина кабеля рассчитана таким образом, чтобы шнур можно было применить и дома, и в офисе, и на стройплощадке.
- Розетка обеспечивает плотное соединение с вилкой, допустим любой радиус изгиба шнура, изделие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и перепадам температур.

### Технические характеристики

Марка провода	ПВС
Сечение провода	3×1,0 мм <sup>2</sup>
Максимальная нагрузка	2,2 кВт
Номинальный ток	10 А
Номинальное напряжение	250 В
Цвет шнура	оранжевый, черный