

## Фонари

Предназначены для локального освещения вдали от источника света.

Незаменимы при проведении электроремонтных работ в условиях отсутствия централизованного освещения.

Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают ударопрочные свойства светильников, а также защиту от попадания внутрь пыли, влаги и масла по классу IP44.

Широкая область применения светильников: в быту, в походных условиях, в автомобиле, на промышленных предприятиях.

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.








### Преимущества




- Корпус светильников выполнен из ударопрочного АБС-пластика; рассеиватель – из поливинилхлорида.
- Светильники защищены от попадания внутрь пыли, влаги и масла.
- Срок службы светильников – 35 000 ч.
- Время автономной работы моделей с функцией перезарядки до 8 часов.
- Каждая модель имеет магнитное крепление.
- Направленный световой поток обеспечивает лучшее освещение рабочей зоны.
- Для перезаряжаемых моделей в качестве зарядного устройства используются USB-шнур и адаптер с USB-слотом.
- Двойная блистерная упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке и хранении.

### Технические характеристики

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Источник света                                                 | плата со светодиодами     |
| Аккумулятор                                                    |                           |
| для ДРО 2060М, ДРО 2026, 2030, 2063Л, мА/ч                     | литий-ионная батарея 1200 |
| для ДРО 2024А, ДРО 2024Р, ДРО 2024                             | батарея типа ААА          |
| Время работы литий-ионного аккумулятора в автономном режиме, ч | 3                         |
| Диапазон рабочих температур, °С                                | –10÷+40                   |

## Ассортимент

|                                                                                                                                                                            | Наименование | Кол-во светодиодов, шт.                                                         | Описание                                                                                                                                                                                                           | Комплектация                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Кол-во в упак., шт. | Артикул               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <br>     | ДРО 2060М    | 60 LED — на корпусе, 18 LED — на торце, 1 LED — индикатор                       | Выключатель — 3 положения с силиконовым покрытием; время полного заряда аккумулятора — 4 ч                                                                                                                         | Съемный поворотный крюк с углом поворота 360°; подставка с возможностью подзарядки аккумулятора; съемный магнит для установки светильника на металлической поверхности; адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В; USB-кабель | 6                   | LDR01-2060M-79-3H-K02 |
| <br>    | ДРО 2026     | 26 LED — на корпусе, 1 LED — индикатор                                          | Выключатель с силиконовым покрытием; время полного заряда аккумулятора — 5 ч                                                                                                                                       | Подставка с возможностью подзарядки аккумулятора; адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В                                                                                                                                   | 12                  | LDR01-2026-27-3H-K02  |
| <br> | ДРО 2030     | 30 LED — на выдвижной части корпуса, 8 красных сигнальных LED, 4 LED — на торце | Время полного заряда аккумулятора — 4 ч; крюк на торце корпуса; выдвижная часть со светодиодной платой; красные сигнальные светодиоды на обратной стороне платы                                                    | Адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В; USB-кабель                                                                                                                                                                         | 6                   | LDR01-2030-42-3H-K53  |
| <br> | ДРО 2063Л    | 63 LED — на подвижной части корпуса, 8 красных сигнальных LED, 4 LED — на торце | Время полного заряда аккумулятора — 4 ч. Магнит на тыльной стороне корпуса. Тренога в плоскости переносной ручки. Пластиковая решетка защищает светящуюся часть. Возможность ступенчатого поворота с интервалом 5° | Адаптер для питания от электросети с USB-разъемом 110–240 В; адаптер для питания от электросети автомобиля 12 В; USB-кабель                                                                                                                                                                         | 6                   | LDR01-2062L-63-3H-K02 |

|                                                                                                                                                                           | Наименование | Кол-во светодиодов, шт.                       | Описание                                                                                                                                              | Комплектация                              | Кол-во в упак., шт. | Артикул               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <br>    | ДРО 2024А    | 24 LED — на корпусе, 1 LED на торце           | Время работы в автономном режиме — 15 ч.<br>Магнит на тыльной стороне корпуса.<br>Аккумулятор — 4 батареи типа «ААА»                                  | Аккумулятор в комплект поставки не входит | 20                  | LDRO0-2024A-25-05-K02 |
| <br>    | ДРО 2024Р    | 24 LED — на корпусе                           | Время работы в автономном режиме — 10 ч.<br>Магнит на тыльной стороне корпуса.<br>Встраиваемый поворотный крюк.<br>Аккумулятор — 3 батареи типа «ААА» | Аккумулятор в комплект поставки не входит | 30                  | LDRO0-2024R-24-05-K02 |
| <br> | ДРО 2024     | 24 LED — на корпусе, 3 LED — в торцевой части | Время работы в автономном режиме — 10 ч.<br>Магнит на тыльной стороне корпуса.<br>Встраиваемый поворотный крюк.<br>Аккумулятор — 3 батареи типа «ААА» | Аккумулятор в комплект поставки не входит | 25                  | LDRO0-2024-27-05-K53  |