

Комплекты крепления

Комплекты фасадного крепления типа КФК предназначены для промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ на опорах и стенах зданий. Корпуса изготовлены из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим факторам. Дюбельная часть арматуры устанавливается в отверстие $\varnothing 12$ мм, фиксируется гвоздем. Комплекты КФК имеют специальный паз, позволяющий осуществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с помощью хомутов ХС. Комплекты крепления призваны облегчить монтаж провода СИП при осуществлении ответвлений от опор или подведения СИП к зданию.

	<p>Наименование</p> <p>КФК12-47.1 (S090.1, SF 10, BRPF 70-150-1F)</p>	<p>Разрушающая нагрузка, кгс/Н</p> <p>20/196</p>	<p>Масса, кг</p> <p>0,056</p>	<p>Количество в упаковке, шт.</p> <p>50</p>	<p>Артикул</p> <p>УКА-32-12-471</p>
	<p>КФК12-47.6 (SF 50, BRPF 70-150-6F)</p>	<p>20/196</p>	<p>0,07</p>	<p>50</p>	<p>УКА-32-12-476</p>
	<p>Наименование</p> <p>Комплект крепления к зданию КЗ-8</p>	<p>Комплектация</p> <p>КАМ-4000 – 1 шт., ЗАБ 16-25 – 1 шт., КФК 12-47.6 – 2 шт. ГИА 10-16 – 2 шт., ГИА 16 – 2 шт.</p>		<p>Артикул</p> <p>УКА-33-1-08</p>	
	<p>Комплект крепления к столбу КС-4</p>	<p>КАМ-4000 – 1 шт., ЗОИ 16-95/2,5-35 – 2 шт., ЗАБ 16-25 – 1 шт.</p>		<p>УКА-33-1-04</p>	