

Наконечники герметичные изолированные типа НИМ

Наконечники НИМ применимы для алюминиевых и медных многопроволочных проводов. Предназначены для герметичного оконцевания многожильных проводов опрессовкой. Каждому сечению соответствует определенный цвет герметизирующего кольца. Внутренняя полость алюминиевой части заполнена контактной смазкой, предохраняющей поверхность металла от окисления, снижающей контактное сопротивление, что приводит к значительному снижению потерь электроэнергии, а также обеспечивающей надежный электрический контакт в системе медь–алюминий и защищающей место соединения от контактной электрохимической коррозии. Изоляционным материалом является полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погоднo-климатическим условиям.

Конструкция изделия позволяет обеспечить герметичность 6 кВ частотой 50 Гц в течение 1 минуты на глубине 1 метр.

Для достижения данных параметров необходимо снять соответствующий слой изоляции с провода. Длина снятия изоляции указана на наконечнике. Граница зачистки должна быть ровной, толщина изоляции провода должна сохраняться на одном уровне вплоть до границы зачистки. Провод необходимо вставить в изделие до самого упора. Обжим необходимо проводить от центра к краю, соблюдая границу обжима и количество обжатий, которые указаны на изделии.

Для несущих проводов допустимые механические нагрузки на опрессованное соединение составляют:

- 1200 Н – для сечений 16 и 25 мм²;
- 2500 Н – для сечений 35, 50, 54, 70, 95 мм².



| Наименование | Сечение СИП, мм ² | Цвет герметизирующего кольца | Тип матрицы для опрессовки гильз | Кол-во в групп. упак., шт. | Артикул |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| НИМ 16 (СРТАУ 16) | 16 | синий | E140 | 10 | UZA-25-D16 |
| НИМ 25 (СРТАУ 25) | 25 | оранжевый | E173 | 10 | UZA-25-D25 |
| НИМ 35 (СРТАУ 35) | 35 | красный | E173 | 10 | UZA-25-D35 |
| НИМ 50 (СРТАУ 50) | 50 | желтый | E173 | 10 | UZA-25-D50 |
| НИМ 54 (СРТАУ 54) | 54 | черный | E173 | 10 | UZA-25-D54 |
| НИМ 70 (СРТАУ 70) | 70 | белый | E173 | 10 | UZA-25-D70 |
| НИМ 95 (СРТАУ 95) | 95 | серый | E173 | 10 | UZA-25-D95 |
| НИМ 120 (СРТАУ 120) | 120 | розовый | E215 | 10 | UZA-25-D120 |
| НИМ 150 (СРТАУ 150) | 150 | фиолетовый | E215 | 10 | UZA-25-D150 |

Комплектующие для сетей освещения

Корпуса предохранительных вставок

Предназначены для защиты подключенного оборудования от перенапряжений в сети. Могут быть использованы как ограничители потребляемой мощности абонента. Корпус изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Герметизирующая заглушка позволяет защитить отключенную линию со стороны сети.

- Конструкция позволяет соединять и разъединять линию, находящуюся под нагрузкой до 60 А.
- Контактное соединение с линией осуществляется опрессовкой, при этом используется одна матрица.
- Испытаны на герметичность напряжением 6 кВ в течении 30 мин под водой.



| Наименование | Сечение, мм ² | Размер, мм | Нагрузка, А | Масса, кг | Кол-во, шт. | Артикул |
|-------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| КПВ 16-06 | 6-16 | 22×58 | 4 - 125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S16-S06 |
| КПВ 16-16 (CCFBD 16-16) | 16 | 22×58 | 4 - 125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S16-S16 |
| КПВ 25-10 | 10-25 | 22×58 | 4 - 125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S25-S10 |
| КПВ 25-25 (CCFBD 25-25) | 25 | 22×58 | 4 - 125 | 0,15 | 1 | UZK-26-S25-S25 |

Колодки клеммные KE10.x для сетей уличного освещения

Колодки клеммные предназначены для подключения и защиты светильников на опорах уличного освещения.



| Наименование | Сечение проводов, мм ² | Диаметр проводов, мм | Масса, кг | Кол-во, шт. | Артикул |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|
| KE10.1 | 4×(10-35 Al / 1,5-25 Cu) | 1,7-9,0 | 0,06 | 10 | UZK-KKSU0-1 |
| KE10.3 | 6×(10-35 Al / 1,5-25 Cu) | 1,7-9,0 | 0,06 | 10 | UZK-KKSU0-3 |
| KE10.504 | 4×(10-50 Al / 1,5-25 Cu) | 2,1-10,2 | 0,08 | 10 | UZK-KKSU0-54 |
| KE10.506 | 6×(10-50 Al / 1,5-50 Cu) | 2,1-10,2 | 0,09 | 10 | UZK-KKSU0-56 |