

Электрические розетки



Механизм розетки SCHUKO с крышкой



| Исполнение | № по кат. |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN2311-0344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN2311-0319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN2311-0325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN2311-0414 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий | MTN2311-0460 |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой и защитными шторками



| Исполнение | № по кат. |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN2310-0344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN2310-0319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN2310-0325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN2310-0414 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий | MTN2310-0460 |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.



Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44



| Исполнение | № по кат. |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN2314-0344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN2314-0319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN2314-0325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN2314-0414 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий | MTN2314-0460 |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.
Комплект поставки: механизм розетки с уплотнительным кольцом.

Механизм розетки SCHUKO с крышкой, запираемой различными замками



| Исполнение | № по кат. |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий | MTN2315-0344 |
| <input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий | MTN2315-0319 |
| <input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий | MTN2315-0325 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Антрацит | MTN2315-0414 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Алюминий | MTN2315-0460 |

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.