

# Электрические розетки



### Механизм розетки SCHUKO с крышкой



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN2311-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN2311-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN2311-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN2311-0414</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	<b>MTN2311-0460</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.  
Фиксация лапками и винтами.

### Механизм розетки SCHUKO с крышкой и защитными шторками



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN2310-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN2310-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN2310-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN2310-0414</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	<b>MTN2310-0460</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440  
С защитными шторками.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.  
Фиксация лапками и винтами.



### Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN2314-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN2314-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN2314-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN2314-0414</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	<b>MTN2314-0460</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.  
Фиксация лапками и винтами.
- Комплект поставки:** механизм розетки с уплотнительным кольцом.

### Механизм розетки SCHUKO с крышкой, запираемой различными замками



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый, блестящий	<b>MTN2315-0344</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый, блестящий	<b>MTN2315-0319</b>
<input type="checkbox"/> Активный белый, блестящий	<b>MTN2315-0325</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Антрацит	<b>MTN2315-0414</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Алюминий	<b>MTN2315-0460</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.  
Фиксация лапками и винтами.