

Электрические розетки



Механизм розетки SCHUKO 45°



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2370-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2370-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2370-0325
☒ Антрацит	MTN2370-0414
☐ Алюминий	MTN2370-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO 45° с полем для надписи, для специальных электрических цепей



Исполнение	№ по кат.
☒ Рубиново-красный	MTN2372-0306
☒ Зеленый	MTN2372-0304
☒ Оранжевый	MTN2372-0302

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Аксессуары: полоски для надписей System M MTN230900

Примечание. Механизмы маркируются в соответствии с цветом центральной платы.



Механизм розетки SCHUKO с модулем светодиодной подсветки



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2304-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2304-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2304-0325
☒ Антрацит	MTN2304-0414
☐ Алюминий	MTN2304-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

«Теплая» белая подсветка пространства под розеткой. Регулирование зоны подсветки путем поворота светодиода. Светодиод автоматически загорается в темноте и гаснет при достаточном наружном освещении. Предельную яркость для включения светодиода можно устанавливать спереди, не снимая центральной платы. Режим автоматического включения подсветки можно отключить на центральной плате, чтобы подсветка оставалась выключенной, например, на праздники.

Преимущества

- Со встроенным модулем QuickFlex.
 - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
 - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
 - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Механизм розетки SCHUKO с полем для надписи



Исполнение	№ по кат.
☐ Бежевый, блестящий	MTN2302-0344
☐ Полярно-белый, блестящий	MTN2302-0319
☐ Активный белый, блестящий	MTN2302-0325
☒ Антрацит	MTN2302-0414
☐ Алюминий	MTN2302-0460

16 A, 250 В пер. тока, DIN 49440
С защитными шторками.

Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.
Фиксация лапками и винтами.

Аксессуары: полоски для надписей System M MTN230900