

## Электрические розетки

- Розетки QuickFlex SCHUKO с безвинтовыми зажимами

Розетки с соединительными зажимами. Условные обозначения:



Встроенные шторки для защиты от случайного прикосновения (защита от детей).



### Механизм розетки SCHUKO



QuickFlex

Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2301-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2301-4019</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	<b>MTN2301-4143</b>

### Механизм розетки SCHUKO, с защитными шторками



QuickFlex

Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2300-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2300-4019</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	<b>MTN2300-4143</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Коричневый	<b>MTN2300-4015</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами. С лапками и винтовым креплением.



### Механизм розетки SCHUKO с крышкой



QuickFlex

Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2311-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2311-4019</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	<b>MTN2311-4143</b>

### Механизм розетки SCHUKO с крышкой и защитными шторками



QuickFlex

Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2310-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2310-4019</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Античная латунь	<b>MTN2310-4143</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.  
С лапками и винтовым креплением.

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440

С защитными шторками.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
  - Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
  - Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
  - Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.
- С безвинтовыми зажимами.  
С лапками и винтовым креплением.