

## Электрические розетки



### Механизм розетки SCHUKO с крышкой, IP44



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2314-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2314-4019</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440  
С защитными шторками.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.  
С лапками и винтовым креплением.

**Комплект поставки:** розетка с прокладочным кольцом

### Механизм розетки SCHUKO с крышкой и полем для надписи



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2312-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2312-4019</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440  
С защитными шторками.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.  
С лапками и винтовым креплением.

### Механизм розетки SCHUKO с крышкой, индикаторной лампой и полем для надписи



Исполнение	№ по кат.
<input type="checkbox"/> Бежевый	<b>MTN2313-4044</b>
<input type="checkbox"/> Полярно-белый	<b>MTN2313-4019</b>

16 А, 250 В пер. тока, DIN 49440  
С защитными шторками.

Зеленый светодиод загорается, когда в розетке присутствует напряжение электросети.

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать дополнительные модули без разборки розетки.
- Лапки быстро расpiraются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от лапок.

С безвинтовыми зажимами.  
С лапками и винтовым креплением.

**Запасная часть:** модуль светодиодной индикаторной лампы MTN2003-0004